

“ ระบบประชุมทางไกล ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ธุรกิจ ”



* ภาพใช้สำหรับโฆษณาเท่านั้น

GYGAR : CONFERENCE CAMERA

การประชุมทางไกลจะกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยชุดกล้องพร้อมลำโพงและไมค์ ที่สามารถปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในห้องประชุมปัจจุบัน ยืดหยุ่นกว่าด้วยการรองรับได้ทั้งระบบ Windows และ Mac OS สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้องอื่นได้อย่างสะดวก ด้วยขนาดที่เล็กและเบา คุณภาพของภาพและเสียง เหมาะสมต่อการประชุมด้วยภาพระบบ Full HD ที่มีรายละเอียดสูงนำเสนอได้อย่างครบครัน รองรับการประชุมเสียงผู้พูดได้ไกลถึง 3 เมตร ด้วยไมค์รอบทิศทาง ทำให้เสียงถูกนำเสนอได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวน เพื่อให้การประชุมของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน

Model : C200



* อุปกรณ์เสริม

FULL HD
1080

คุณลักษณะเด่น

- ความละเอียดภาพระดับ Full HD (1920x1080) Max
- 10X zoom lens, View angle 60.9°
- รองรับความถี่เสียง 100Hz-22KHz
- ไมโครโฟน 4 ตัว รอบทิศทางรองรับเสียง 360°
- Function WDR ปรับแสง ให้ดีขึ้นในบริเวณที่มีดี
- ระบบตัดเสียงสะท้อน และเสียงรบกวนอัตโนมัติ
- ระบบไฟกลั่นแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
- ตั้งค่ามุมกล้องล่วงหน้าได้ 3 ตำแหน่ง (เป็น Speaker) และ 9 ตำแหน่ง (Remote)
- ใช้งานได้ง่ายแบบ Plug and play ไม่ต้องลงไดรฟ์เวอร์ รองรับระบบ Windows และ MAC OS

Connection Diagram



Features

Microphone

รับเสียงได้ครอบคลุมรอบทิศทาง 360° ในระยะรัศมี 3 เมตรจากตัวเครื่องด้วยไมโครโฟนภายในถึง 4 ตัว ทำให้สามารถรับเสียงได้อย่างชัดเจน ทั้งเป็นผู้พูดอยู่ห่างจากตัวไมโครโฟน

Camera

กล้องให้ภาพความคมชัดระดับ Full HD ที่มาพร้อมกับการซูมแบบออฟฟิศกอลถึง 10 เท่า จึงทำให้สามารถถ่ายถอดเนื้อหาและข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนทุกรายละเอียด



AEC

Acoustic Echo Cancellation ช่วยในการตัดเสียงสะท้อนของคู่สนทนาที่ออกสำรับ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนย้อนกลับไปหาคู่สนทนา จึงทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น และการสื่อสารมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Applications

รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมที่หลากหลายสำหรับการสื่อสารทางไกล อาทิเช่น Line, WeChat, Skype, Zoom, Microsoft Teams และอื่นๆ

Specification

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------|--|
|  <p>Camera</p> | ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8" High quality HD CMOS Sensor |  <p>Hub</p> | ช่องสัญญาณเชื่อมต่อ | Mini DIN6 x 2 DC IN 12V สวิตช์เปิด - ปิด Mini USB x 1 |
| | ความละเอียดภาพ | 2.07 ล้านพิกเซล | | Power supply | Adapter Input AC110V-AC220V Output DC 12V / 1.5A |
| | มุมมองกล้อง | 6.43° (Tele) / 60.9° (Wide) | | รองรับการใช้งานร่วมกับ | Windows, MacOS, Linux และ: Android |
| เลนส์ | F = 4.7 - 47 mm | รองรับเชื่อมต่อ | USB II/III Plug and Play | | |
| รูรับแสง | F 1.8 - F 2.8 | | | | |
| เลนส์ซูม | 10X | | | | |
| เลนส์ซูม | 10X | | | | |
| SNR | > 55dB | | | | |
| องศาการหมุน | แนวนอน : -125° - +125° , แนวตั้ง : -30° - +30° | | | | |
| ความเร็วการหมุนแบบควบคุม | แนวนอน : 0.1° - 65° ต่อวินาที , แนวตั้ง : 0.1° - 35° ต่อวินาที | | | | |
| ความเร็วการหมุนแบบตั้งล่วงหน้า | แนวนอน : 65° ต่อวินาที , แนวตั้ง : 35° ต่อวินาที | | | | |
|  <p>Speaker & Mic</p> | ลักษณะเสียงทางเทคนิค | การขจัดสัญญาณเสียงสะท้อน (AEC) : > 65 dB การขจัดความยาวเสียงสะท้อน : ≥ 400 ms การปัดขจัดสัญญาณรบกวนแบบสองทิศทาง (NC) : < 25 dB ระบบหักกักทางเสียงอัตโนมัติ (EMI) | <p>สนใจติดต่อ :</p> | | |
| | ลักษณะทางเสียง | ระบบควบคุมความถี่เสียงอัตโนมัติ (AGC) ไมโครโฟนกรองสองความถี่ : 100Hz - 22KHz ลำโพงกรองสองความถี่ : 100Hz - 22KHz ความถี่ของเสียงลำโพง : สูงสุด 95dB การรับเสียง : รับเสียงได้รอบทิศทาง 360° ในรัศมีระยะ 3 เมตร | | | |
| | การต่อไมค์ภายนอก | รองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มได้ (อุปกรณ์เสริม) | | | |



บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

16/60 อ.สีจวนนท์ ต.บางพลี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่) โทร. 0-2582-2285 นทีกซ์. 0-25822286
• Website : www.siamtech.biz • Facebook : Siamtech and Develop • Line ID : siamtech_develop

GYGAR