

TR-250 BLK / TR-250L BLK



- TR-250 กำลังขับ 125 วัตต์
- TR-250L กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V
- ชุดป้องกันลัดไฟ
- อินพุตไมค์ 4 ช่อง
- ชุดปรับแต่งเสียงท่อม-แหลม
- ไฟแสดงระดับสัญญาณ

SPECIFICATIONS

MODEL	TR-250 BLK	TR-250L BLK
Frequency Response : @ 0, -3 dB		
Mic Input	70 Hz - 30 kHz	70 Hz - 30 kHz
Aux Input	50 Hz - 30 kHz	50 Hz - 30 kHz
Amp Input	50 Hz - 50 kHz	50 Hz - 50 kHz
Frequency Response : 70 V, 100 V, @ 0, -3 dB	-	50 Hz - 12 kHz
Hum & Noise		
Mic Input	< -32 dB	< -32 dB
Aux Input	< -42 dB	< -42 dB
Amp Input	< -65 dB	< -65 dB
Input Impedance		
Mic Input	3 kΩ	3 kΩ
Aux Input	450 kΩ	450 kΩ
Amp Input	20 kΩ	20 kΩ
Input Sensitivity : @ 4 Ω		
Mic Input	-60 dBu	-60 dBu
Aux Input	-22 dBu	-22 dBu
Amp Input	0 dBu	0 dBu
Maximum Input Voltage		
Mic Input	-24 dBu	-24 dBu
Aux Input	+14 dBu	+14 dBu
Amp Input	0 dBu	0 dBu
DC Offset	< + / -10 mV	< + / -10 mV
Horn Band Pass Filter	80 Hz - 10 kHz 12 dB / Octave	80 Hz - 10 kHz 12 dB / Octave
Distortion TND + N : @ 50 Hz - 12 kHz < 1 %		
Any input to audio output	100 Wrms	100 Wrms
Power : @ 1 kHz, THD + N < 1 %	125 Wrms 4 Ω	125 Wrms 4 Ω
Power : @ Line 1 kHz, THD + N < 1 %	-	125 Wrms 40 Ω 70 V, 125 Wrms 80 Ω 100 V
Output Indicator :	On, -24, -21, -18, -15, -12, -5, -6, -3, 0, +3 dB	On, -24, -21, -18, -15, -12, -5, -6, -3, 0, +3 dB
Power ON Time :	2 - 3 Sec	2 - 3 Sec
Power Requirement :	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
Power Consumption :		
Idle	33 VA	33 VA
Rate Power @ 4 Ω	290 VA	290 VA
Cooling :	Internal Fan, Front - To - Back Air Flow	Internal Fan, Front - To - Back Air Flow
AC Fuse :	2 A	2 A
Speaker Fuse :	8 A	8 A
Dimensions :	431 x 88 x 370 mm.	431 x 88 x 370 mm.
Weight :	8.5 kg (18.7 lbs)	11.20 kg (24.64 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd November 2021

Distributor :

บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวงค์ วัชรบุรีพารามิเตอร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุคนธ์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail: mynp@mynp.com / www.mynpe.com



@mynpethailand



ISO 9001
 Certified



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.