



TR-250Z

Power Line Mixer 100V with 4 Zone Selector

- กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V
- อินพุตไมโครโฟน 4 ช่อง ซึ่งช่อง MIC 1 รองรับระบบ mute สัญญาณเสียงดนตรีของช่อง AUX 1,2 แบบอัตโนมัติ เมื่อพูดโดยใช้ช่องไมค์ที่ 1
- อินพุต AUX 2 ช่อง ■ ชุดปรับแต่งเสียงทุ่ม-แหลม
- ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง และแสดงระดับสัญญาณ ■ ชุดป้องกันลำโพง
- มีระบบการเลือก zone เพื่อใช้งาน



TR-250L / TR-250

Power Mixer

- TR-250Z กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70V, 100V
- TR-250 กำลังขับ 125 วัตต์
- ชุดป้องกันลำโพง
- อินพุตไมค์ 4 ช่อง
- ชุดปรับแต่งเสียงทุ่ม-แหลม
- ไฟแสดงระดับสัญญาณ

SPECIFICATIONS

MODEL	TR-250Z	TR-250L	TR-250
Frequency Response @4Ω			
Mic Input	70Hz-30kHz 0,-3dB	70Hz-30kHz 0,-3dB	70Hz-30kHz 0,-3dB
Aux Input	50Hz-30kHz 0,-3dB	50Hz-30kHz 0,-3dB	50Hz-30kHz 0,-3dB
Amp Input	20Hz-50kHz 0,-3dB	50Hz-50kHz 0,-3dB	50Hz-50kHz 0,-3dB
Frequency Response @70V,100V	50Hz-12kHz 0,-3dB	50Hz-12kHz 0,-3dB	-
Hum & Noise : @4Ω			
Mic Input	<-32dBu	<-32dBu	<-32dBu
Aux Input	<-40dBu	<-42dBu	<-42dBu
Amp Input	<-55dBu	<-65dBu	<-65dBu
Input Impedance			
Mic Input	3kΩ	3kΩ	3kΩ
Aux Input	15kΩ	450kΩ	450kΩ
Amp Input	20kΩ	20kΩ	20kΩ
Input Sensitivity : @4Ω			
Mic Input	-57dBu	-60dBu	-60dBu
Aux Input	-22dBu	-22dBu	-22dBu
Amp Input	0dBu	0dBu	0dBu
Maximum Input Voltage :			
Mic Input	>-24dBu	>-24dBu	>-24dBu
Aux Input	>+14dBu	>+14dBu	>+14dBu
Amp Input	>0dBu	>0dBu	>0dBu
Tone Control Bass 100Hz Treble 10kHz	Shelving +/- 12dB	Shelving +/- 12dB	Shelving +/- 12dB
DC Offset :	<+/-10mV	<+/-10mV	<+/-10mV
Horn Band Pass Filter :	150Hz-10kHz 12dB/Octave	80Hz-10kHz 12dB/Octave	80Hz-10kHz 12dB/Octave
Distortion THD+N : @50Hz-12kHz			
Any input to audio output	100Wrms <1%	100Wrms <1%	100Wrms <1%
Power : @1kHz, THD+N <1%	125Wrms 4Ω	125Wrms 4Ω	125Wrms 4Ω
Power : @ Line 1kHz, THD+N <1%	125Wrms 40Ω 70V 125Wrms 80Ω 100V	125Wrms 40Ω 70V 125Wrms 80Ω 100V	- -
Output Indicator :	On, -24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB	On,-24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB	On,-24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB
Power On Time :	2-3 sec	2-3 sec	2-3 sec
Power Requirement :	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Power Consumption :			
Idle	20W	20W	20W
Rate Power @4Ω	225W	225W	225W
Cooling :	Internal fan, Side-to-back air flow	Internal fan, front-to-back air flow	Internal fan, front-to-back air flow
AC Fuse :	2A	2A	2A
Speaker Fuse :	8A	8A	8A
Dimensions/Pack Dimensions (WxHxD) :	431x370x88 mm./486x437.8x141.3 mm.	431x370x88 mm./486x437.8x141.3 mm.	431x370x88 mm./486x437.8x141.3 mm.
Net Weight / Gross Weight :	11.20kg/24.64lbs / 12.8kg/28.16lbs	11.20kg/24.64lbs / 12.8kg/28.16lbs	8.5kg/18.7lbs / 10.1kg/22.2lbs

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms
Specifications are subject to change without prior notice

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd October 2014

Distributor :

บริษัท บัญพงษ์ เซลล์แอนเตอร์วิล จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ตึกในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
www.mynpe.com E-Mail: mynpe@mynpe.com

www.mynpe.com
E-Mail: mynpe@mynpe.com

